

13 短冊金物
DH 釘止め短冊235

短期基準耐力 **10.1kN** N値 **1.9以下**



- 横架材相互の接合に使用します。
- ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型になっています。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具／Zスクリュー釘 ZS50 10本／組

注意 ●必ず付属のZスクリュー釘ZS50で施工願います。

商品コード	36445	入数	50個
規格・寸法	Zスクリュー釘 ZS50	設計価格	380円
付属品	Zスクリュー釘 ZS50	500本入	50本×10袋
材料	ZAM t=1.2		
表面処理	溶融合金亜鉛めっき		

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
※亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-07-0027(2)

14 短冊金物
DH 釘止め短冊330

短期基準耐力 **8.6kN** N値 **1.6以下**



- 横架材相互の接合に使用します。
- ZAM鋼板で厚さ1.2mmの薄型仕様。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具／Zスクリュー釘 ZS50 10本／組

注意 ●必ず付属のZスクリュー釘ZS50で施工願います。

商品コード	36446	入数	50個
規格・寸法	Zスクリュー釘 ZS50	設計価格	500円
付属品	Zスクリュー釘 ZS50	500本入	50本×10袋
材料	ZAM t=1.2		
表面処理	溶融合金亜鉛めっき		

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
※亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-07-0027(3)

15 短冊金物
DH ビス止め短冊300

短期基準耐力 **9.5kN** N値 **1.8以下**



- 横架材相互の接合に使用します。
- 高強度ステンレス鋼を使用していますので、錆に強い金物です。
- ビス止めで施工が簡単です。

■使用接合具／DBS-45 10本／組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。

商品コード	36447	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	350円
付属品	DH☆皿頭ビス DBS-45(シルバー)	500本入	50本×10袋
材料	NSS431DP-2 t=0.6 (高強度複相組織ステンレス鋼)		
表面処理	生地		

※NSS431DP-2は日新製鋼(株)が開発した商品です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0033(3)

16 外張断熱工法用ビス
プレミア断熱ビス<ノンクロムラスパート>



- ビス1本でひねり金物同等以上の性能評価品です。
- 屋根の水平勾配実験も行っています。
- 複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
- 線径が太く、せん断強度抜群!さらに特種ドリル形状で木割れを防止します。

注意 ●埋め込み長さを45mm保持して施工して下さい。

商品コード	規格・寸法	入数	設計価格
48293	6.0×80mm	100本/箱	25円/本
48286	6.0×100mm		29円/本
48287	6.0×120mm		35円/本
48288	6.0×130mm		44円/本
48289	6.0×150mm	50本/箱	49円/本
48290	6.0×180mm		80円/本
48291	6.0×200mm		100円/本
材料	SWRCH18A (JIS G3507-2)		
表面処理	ノンクロムラスパート		


ひねり金物性能確認試験:(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 第08A3395号
ビスせん断方向確認試験:(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 第08A3712号
水平構面確認試験:(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 第08A3730号

設計価格は鋼材価格の変動により変わる場合があります。

大阪支店 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目12番38号1F
TEL.06-6190-8700(代) FAX.06-6190-9939
東日本営業所 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目23番1号7F
TEL.048-650-2810 FAX.048-650-2815
岡山営業所 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町大字早島1528-2
TEL.086-480-1240 FAX.086-480-1241

1 筋かい金物 壁倍率2倍用 内使い・外使い兼用
DH パワーボックス 剛建

告示1460号
(二)



- 柱・横架材で金物が納まる為、施工時の干渉を緩和できます。
- 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用出来る箱型筋かい金物です。
- 左右どちらでも使えます。
- 金物を内使いする事も出来、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。

■使用接合具／DBS-45(シルバー) 15本/組


注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●柱側に4本、横架材に4本、筋かいに7本をしっかり留めつけて下さい。

商品コード	36507	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	300円
付属品	DH☆皿頭ビス DBS-45(シルバー)	750本入	75本×10袋
材料	NFG600FG t=1.6 (微細粒熱延鋼板)		
表面処理	溶融亜鉛めっき(Z27)		

※NFG600FGは(株)中山製鋼所が開発した商品です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0052

2 筋かい金物 壁倍率2倍用 内使い・外使い兼用
DH Lスター筋かい 鳳凰

告示1460号
(二)



- 厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
- 45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用出来るL型筋かい金物です。
- 床合板を欠き込まないので施工を簡略化出来ます。
- 金物を内使いする事も出来、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。

■使用接合具／DB-45(シルバー) 15本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●柱側に9本、筋かいに6本をしっかり留めつけて下さい。

商品コード	36266	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	245円
付属品	DH☆鍋頭ビス DB-45(シルバー)	750本入	75本×10袋
材料	JIS G3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯) SGH400(SGC400)及び相当品 t=2.3		
表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0058

3 仕口金物 プレートタイプ
DH スタープレート「は」流星

告示1460号
は 短期基準耐力 **5.8kN** N値 **1.1以下**



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
- 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具／DBS-45 8本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締めによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36470	入数	100個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	100円
付属品	DH☆皿頭ビス DBS-45(シルバー)	800本入	40本×20袋
材料	ZAM 400N t=0.6 (合金メッキ鋼板)		
表面処理	溶融合金亜鉛めっき		

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
※亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0016(2)

4 仕口金物 プレートタイプ
DH パワープレート「は」銀河

告示1460号
は 短期基準耐力 **6.1kN** N値 **1.1以下**



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
- 高強度ステンレス鋼を使用していますので、錆に強い金物です。
- 仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。

■使用接合具／DBS-45 6本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締めによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36472	入数	100個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	125円
付属品	DH☆皿頭ビス DBS-45(シルバー)	600本入	30本×20袋
材料	NSS431DP-2 t=0.6 (高強度複相組織ステンレス鋼)		
表面処理	生地		

※NSS431DP-2は日新製鋼(株)が開発した商品です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0033(1)

DAIDOHANT 新製品NEWS 2009

5 仕口金物 L型タイプ

DH スターコーナー「は」角番人

告示1460号 短期基準耐力 **は** 5.3kN N値 1.0以下



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 小さくてもZAM鋼板400N品の厚さ2.3mmでの安心設計。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具/DB-45 6本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36578	入数	100個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	110円
付属品	DH☆鋤頭ビス DB-45(シルバー)	600本入	30本×20袋
材料	ZAM 400N t=2.3		
表面処理	溶融合金亜鉛めっき		

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
※亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0033 (2)

6 仕口金物 L型タイプ

DH スターコーナー「は」角番人〈床合板仕様〉

告示1460号 短期基準耐力 **は** 6.7kN N値 1.2以下



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 小さくてもZAM鋼板400N品の厚さ2.3mmでの安心設計。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 化成処理はクロムフリー処理を施しています。

■使用接合具/DB-45 3本/組
DB-75 3本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36579	入数	100個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	125円
付属品	①DH☆鋤頭ビス DB-45(シルバー) 300本入 15本×20袋 ②DH☆鋤頭ビス DB-75(ブラック) 300本入 15本×20袋		
材料	ZAM 400N t=2.3		
表面処理	溶融合金亜鉛めっき		

※ZAMは日新製鋼(株)の登録商標です。
※亜鉛-アルミニウム-マグネシウムの溶融めっき鋼板です。
※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0051 (3)

7 仕口金物 L型タイプ

DH ジョイントコーナー不動

告示1460号 短期基準耐力 **は** 6.7kN N値 1.2以下



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 大きめの金物で厚さ2.3mmでの安心設計。
- 本製品1個使って頂くだけで告示「は」(Zかど金物CP-L、CP-T、Z山形プレートVP)と同等性能。

■使用接合具/DBS-45 9本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36557	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	150円
付属品	DH☆血頭ビス DBS-45(シルバー)	450本入	45本×10袋
材料	JIS G3302 SGHC・SGCC及び相当品 t=2.3		
表面処理	溶融亜鉛めっき		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0076 (3)

8 仕口金物 L型タイプ

DH ジョイントコーナー不動〈床合板仕様〉

告示1460号 短期基準耐力 **は** 7.4kN N値 1.3以下



- かど金物CP-L、CP-T、山形プレートVP同等品。
- 大きめの金物で厚さ2.3mmでの安心設計。
- 本製品1個使って頂くだけで告示「は」(Zかど金物CP-L、CP-T、Z山形プレートVP)と同等性能。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。

■使用接合具/DBS-45 4本/組
DBS-75 5本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36558	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	180円
付属品	①DH☆血頭ビス DBS-45(シルバー) 200本入 20本×10袋 ②DH☆血頭ビス DBS-75(ブラック) 250本入 25本×10袋		
材料	JIS G3302 SGHC・SGCC及び相当品 t=2.3		
表面処理	溶融亜鉛めっき		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0084 (1)

9 仕口金物

DH インパクトコーナーV90弁慶

中柱仕様 告示1460号 短期基準耐力 **ほ** 9.0kN N値 1.7以下
隅柱仕様 告示1460号 短期基準耐力 **ほ** 9.7kN N値 1.8以下



- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
- 告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付きに該当。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具/DB-45 5本/組
DB-90 2本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36583	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	235円
付属品	①DH☆鋤頭ビス DB-45(シルバー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆鋤頭ビス DB-90(グリーン) 100本入 10本×10袋		
材料	JIS G3131 SPHC400及び相当品 t=4.5		
表面処理	ノンクロムラスパート(ブラック)		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
中柱仕様 (財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0016 (1)
隅柱仕様 (財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0033 (4)

10 仕口金物

DH インパクトコーナーV120弁慶〈床合板仕様〉

告示1460号 告示1460号 短期基準耐力 **ほ** 10.8kN N値 2.0以下



- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- 告示1460号の羽子板ボルトくぎ穴付き及び10kN金物に該当。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具/DB-45 5本/組
DB-120 2本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36584	入数	50個
規格・寸法	3番四角穴ビス	設計価格	255円
付属品	①DH☆鋤頭ビス DB-45(シルバー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆鋤頭ビス DB-120(レンガ) 100本入 10本×10袋		
材料	JIS G3131 SPHC400及び相当品 t=4.5		
表面処理	ノンクロムラスパート(ブルー)		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0051 (1)

11 仕口金物

DH パワーコーナー10 武蔵

中柱仕様 告示1460号 短期基準耐力 **ほ** 11.7kN N値 2.2以下
隅柱仕様 告示1460号 短期基準耐力 **ほ** 10.7kN N値 2.0以下



- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- ビス止めで施工が簡単で、隅柱にも対応しています。
- 告示1460号の10kN金物に該当。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具/DB-60 5本/組
DB-100 2本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36298	入数	50個
規格・寸法	3番ビス	設計価格	290円
付属品	①DH☆鋤頭ビス DB-60(ブルー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆鋤頭ビス DB-100(パープル) 100本入 10本×10袋		
材料	JIS G3131 SPHC400及び相当品 t=4.5		
表面処理	ノンクロムラスパート(シルバー)		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
中柱仕様 (財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0051 (2)
隅柱仕様 (財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0076 (2)

12 仕口金物

DH パワーコーナー10 武蔵〈床合板仕様〉

告示1460号 短期基準耐力 **ほ** 10.9kN N値 2.0以下



- 柱と横架材を接合する金物です。
- 外壁側に金物を出さずに接合できます。
- ビス止めで施工が簡単です。
- 告示1460号の10kN金物に該当。
- 床合板30mmまでの厚さに対応。
- 幅を30mmに設計していますので、和室真壁や背割れに対応します。

■使用接合具/DB-60 5本/組
DB-120 2本/組

注意 ●必ず付属の専用ビスで施工願います。
●過締付けによるビスの留めつけに注意願います。

商品コード	36299	入数	50個
規格・寸法	3番ビス	設計価格	310円
付属品	①DH☆鋤頭ビス DB-60(ブルー) 250本入 25本×10袋 ②DH☆鋤頭ビス DB-120(レンガ) 100本入 10本×10袋		
材料	JIS G3131 SPHC400及び相当品 t=4.5		
表面処理	ノンクロムラスパート(シルバー)		

※短期基準耐力は以下の試験成績書による。
(財)日本建築総合試験所 試験報告書 II J-08-0076 (1)