



ステンレス(SUS410)ブロンズ処理

業界初!!

http://www.daidohant.com

モルタル貫通ビス

●下穴不要の「らくらく施工」・すばやく捻じ込み・ガッチリ締結

PAT. P



特徴



超硬チップ付き

パーカー形状

- ・ビス先端の超硬チップがモルタルに下穴を開けていきます。
- ・パーカー形状により切粉を外部に排出し焼き付けを防止!




網縁の取付け



外壁材の吊子取付け



各種器具の取付け



実業銀行への器具取付け

商品詳細

ドリル



モルタル貫通ビス サラ頭(ローマ付き)

用途: 15角や30角の木質脚縁取付け用。
リフォーム壁の受桎留め等に利用できます。

ドリル



モルタル貫通ビス バインド頭

用途: 吊子、バンド、各種器具等、下加工された金具の取付けに最適。
多用途に利用できます。

規格・サイズ (ドリル長さ)	入数	推奨工具
サラ頭 φ4.8×80 (20)	50本入	振動ドライバー
サラ頭 φ4.8×95 (20)	50本入	
バインド頭 φ4.7×45 (20)	50本入	インパクトドライバー (締付け力100N・m以上)

施工

従来ビスを使用した場合



- ①振動ドライバードリルで下穴を開ける。
- ②切粉を排出させる。
- ③ビスを充電式ドライバーでねじ込む。



☆本製品を使用した場合



- ①網縁や金具とモルタルを1工程で完全締付け可能。

下穴の位置合わせは不要!!
外壁リフォームに最適!!

ビット交換不要で作業時間を大幅カット!!

※注1 厚さ20mm以内のモルタル壁、タイル壁、コンクリートブロック中空部分に使用出来ます。
ドリル長が表面に「貫通」しない構造体 (RC等のコンクリート躯体、ALC等) には使用できません。
注2 安全に使用頂く為に、ご使用前には必ず添付の取扱説明書をお読み下さい。

ホームビルダーの生活をサポートする
株式会社 **ダイドハント**ホームページ <http://www.daidohant.com>

大阪支店: 〒564-0063 大阪府吹田市江坂南1丁目12番39号1F
TEL. 06-6190-8700 (代表) FAX. 06-6190-9039
岡山営業所: 〒701-0304 岡山県都窪郡早島町大字早島1529-2
TEL. 086-480-1240 FAX. 086-480-1241
東日本営業所: 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目23番1号7F
TEL. 048-660-2830 FAX. 048-660-2815

お問い合わせ先